

ANTICORRay MASTIC FILLER

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

WYGLĄD



OPIS PRODUKTU

Warstwa klejąca:

- Taśma wykonana na bazie kopolimerów poliolefinowych.

Kolor:

- Czarny.

ANTICORRay MASTIC FILLER

Przeciwkorozyjny wypełniacz ubytków powłoki 3LPE powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych sięgających powierzchni stali.

ZASTOSOWANIE

- Przeznaczony do napraw głębokich uszkodzeń powłok sięgających powierzchni stali.

CECHY I ZALETY

- Trwale plastyczny, do ręcznego uplastycznienia (bez podgrzewania).
- Wysoka przyczepność do łąty naprawczej ANTICORRay REP.
- Zapewnia uzyskanie małego odspojenia katodowego.
- Wysokie parametry elektroizolacyjne w miejscu wykonanej naprawy.

STOSOWANIE / UWAGI

- Zgodnie z technologią nakładania ANTICORRay REP.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Rolki: 40 mm x 2 m

DANE TECHNICZNE

Właściwość	Jednostka	Parametry
Gęstość	kg/dm ³	1,6
Rozpuszczalność w wodzie	-	nierozpuszczalny

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.

Produkt jest elementem systemów naprawczych ANTICORRay REP zgodnie z EN12068, który tworzą:

System A:

ANTICORRay Epoxy Primer,
ANTICORRay Mastic Filler – wypełniacz ubytków,
ANTICORRay REP – łąta naprawcza.

System B:

ANTICORRay Mastic Filler – wypełniacz ubytków,
ANTICORRay REP – łąta naprawcza

ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD4-022021



www.anticor.pl