

ANTICORRay MELT STICK

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

WYGLĄD



OPIS PRODUKTU

Material:

- Elastyczny pręt polimerowy typu holt melt

Kolor:

- Czarny.

ANTICORRay MELT STICK

Elastomerowy wypełniacz ubytków (pręt naprawczy) do naprawy uszkodzeń powierzchniowych powłok 3LPE.

ZASTOSOWANIE

- Do naprawy uszkodzeń powierzchniowych powłok.

CECHY I ZALETY

- Bardzo wysoka przyczepność do powłoki 3LPE.
- Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, nacisk).
- Bardzo dobra wytrzymałość dielektryczna.

STOSOWANIE / UWAGI

- Zgodnie z technologią nakładania ANTICORRay REP.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

25 mm x 300 mm.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość	Metoda testu
Gęstość	g/cm ³	0,96	ISO 1183
Twardość	Shore D	50	ISO 868
Zawartość substancji stałych	%	100	-
Upłynięcie pod obciążeniem			
125°C / 2,16 kg	g/10 min	14	ISO 1133
190°C / 2,16 kg	g/10 min	300	

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.

Produkt jest elementem systemów naprawczych ANTICORRay REP zgodnie z EN12068.

ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD3-022021



www.anticor.pl