


# 631

## TAŚMY PRZEMYSŁOWE

### BUDOWA



### OPIS PRODUKTU

**Nośnik:**

- Polichlorek winylu (PCW).

**Klej:**

- Na bazie kauczuku.

**Kolor:**

- Żółto – czarny.

### DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,15
Temperatura stosowania	°C	-10 ÷ 93
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 15
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1,0
Wydłużenie przy zerwaniu	%	max 100

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

### 631

Taśma ostrzegawcza samoprzylepna PCW.

### ZASTOSOWANIE

Do oznaczania:

- niskich stropów,
- progów,
- schodów,
- stref bezpieczeństwa,
- ciągów technologicznych i komunikacyjnych w halach produkcyjnych i magazynach,
- przewodów i kabli itp.

### CECHY I ZALETY

- Dobra wytrzymałość na rozciąganie.
- Dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni.
- Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur.
- Łatwa w użyciu, nie wymaga stosowania przyborów tnących.

### STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtuszczonej i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować napięcie i docisk.

### WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 40°C.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)