


ANTICORWrap 755-20

M A T E R I A Ł Y P R Z E C I W K O R O Z Y J N E

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia PE.

Warstwa klejąca:

- Kauczuk butylowy.

Kolor:

- Żółty, czarny.

ANTICORWrap 755-20

Taśma jednostronnie przyklepna do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, zgodnie z normą EN 12068 jako składnik taśmowego systemu PE na zimno:

- klasa B30 - powłoka „monotape”.

ZASTOSOWANIE

- Stosowana do zabezpieczania przeciwkorozyjnego rur stalowych przesyłowych (prostych i łukowych odcinków rur, armatury) oraz zbiorników i innych obiektów cylindrycznych w zabudowie podziemnej i podwodnej.

CECHY I ZALETY

- Tworzy jednolitą zwartą powłokę.
- Jest kompatybilna z większością powłok fabrycznych.
- Posiada minimalną paroprzepuszczalność.
- Posiada wysoką wytrzymałość dielektryczną.

STOSOWANIE / UWAGI

- Przed nakładaniem taśmę kondycjonować w temp. 15÷30 °C.
- Taśmę nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych).
- Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenie szerokości. (Przed nakładaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami nakładania powłok).

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

- 50, 100 mm x 30 m, inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość:		
• całkowita	mm	0,54
• folii PE	mm	0,25
• klej	mm	0,29
<i>Tolerancja grubości 5%</i>		
Wydłużenie względne	%	> 300
Wytrzymałość na zrywanie	N/cm	> 29
Przyczepność do powierzchni stali	N/cm	> 10
Przyczepność do wewnętrznej warstwy powłoki	N/cm	> 15
Temp. pracy	°C	do 50

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD04-112020



www.anticor.pl