


# ANTICOR Plast 732-08

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

## BUDOWA



## OPIS PRODUKTU

### Nośnik:

- Folia PCW.

### Warstwa klejąca:

- Na bazie kauczuku.

### Kolory:

- Żółty, niebieski, czarny.

## DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,19
Napięcie przebicia	kV	min. 7,6
Temperatura stosowania	°C	-10 ÷ 85
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 18
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1,8
Wydłużenie przy zerwaniu	%	min. 100

Produkt posiada Certyfikat DVGW,  
Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz znak budowlany „B”.

Produkt jest elementem systemu ANTICOR Plast w klasie A30  
zgodnie z EN 12068, który tworzą:

- masa przeciwkorozyjna ANTICOR Plast 745 (wypełniacz)
- taśma ANTICOR Plast 701-40 z zakładką 2x50%
- taśma ANTICOR Plast 732-08 z zakładką 1x50%



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

## ANTICOR Plast 732-08

Taśma ochrony mechanicznej w klasie A-30,  
zgodnie z EN 12068.

## ZASTOSOWANIE

- Jako ochrona mechaniczna nakładana na warstwę zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej utworzonej z taśmy ANTICOR Plast 701-40.

## CECHY I ZALETY

- Wysoce elastyczna, doskonale dopasowuje się do powierzchni o skomplikowanych kształtach.
- Łatwa i szybka aplikacja.
- Mrozooodporna.
- Odporna na wpływy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV.
- Odporna na ścieranie, wilgoć i starzenie.
- Zapewnia minimalną paroprzepuszczalność.
- Posiada bardzo dobrą wytrzymałość dielektryczną.
- Nie zawiera składników niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia (Atest PZH).

## STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej wykonanej z taśmy ANTICOR Plast 701-40.
- Zalecana temperatura aplikacji: 10 ÷ 30°C.
- Nawijać spiralnie z lekkim napięciem wstępnym z zakładką 50%.
- Podczas nakładania taśmy stosować napięcie i docisk.

## WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

## DOSTĘPNE ROZMIARY

50 mm x 20 m, inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD5-062020



www.anticor.pl