


Polytex 151

TAŚMY PRZEMYSŁOWE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Tkanina bawełniana powleczona winylem.

Klej:

- Na bazie kauczuku naturalnego.

Kolor:

- Czarny.

Polytex 151

Taśma winylowa wzmocniana tkaniną, matowa, nie odbija refleksów światła, dla scenografów.

ZASTOSOWANIE

- Podstawowa taśma dla scenografa i dekoratora.
- Owijanie, wiązkanie, mocowanie kabli, elementów metalowych i plastikowych.
- Ochrona i mocowanie okablowania elektrycznego i dźwiękowego.
- Osłona i maskowanie kabli oraz elementów błyszczących na scenach, estradach.
- Ochrona przed zanieczyszczeniami i wilgocią kaset filmowych, osprzętu filmowego na planie, instalacji kablowych oraz sprzętu na koncertach.
- Zabezpieczenie wszelkich przedmiotów w transporcie, naprawa książek, foteli samochodowych itp.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,29
Temperatura stosowania	°C	do +95
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 70
Przyczepność do stali	N/cm	min. 4,9
Wydłużenie przy zerwaniu	%	-

CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Jest matowa - nie odbija światła.
- Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur.
- Łatwa w użyciu, nie wymaga stosowania przyborów tnących.

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 40°C.

ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



www.anticor.pl