

OPIS PRODUKTU**Nośnik:**

- LDPE.

Kolor:

- czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy.

Grubość:

- od 0,08 mm do 0,5 mm.

Szerokości:

- 200 mm,
- inne rozmiary na zamówienie.

Długość:

- 100 m

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

254

Taśma oznaczeniowa z napisem: GAZ, WODOCIĄG, KANALIZACJA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY i wkładką ze stali nierdzewnej.

ZASTOSOWANIE

- do tras rurociągów i podziemnych kabli energetycznych.

CECHY I ZALETY

- Folie o grubości $\geq 0,3$ mm posiadają opinie na zgodność z normą SEP-E-04.

STOSOWANIE / UWAGI

- Folia powinna być ułożona minimum 30 cm nad kablem lub rurą ułożonymi w ziemi.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: $-5 \div 40^{\circ}\text{C}$.