


Aluminio 301

TAŚMY ALUMINIOWE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia aluminiowa.

Klej:

- Akrylowy.

Przekładka:

- Papier silikonowy.

Kolor:

- Srebrny.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,065
Grubość folii Alu	mm	0,025
Temperatura stosowania	°C	-30 ÷ 120
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 18
Przyczepność do stali	N/cm	min. 6,0
Wydłużenie względne	%	max 3

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Aluminio 301

Taśma aluminiowa.

ZASTOSOWANIE

- Łączenie i uszczelnianie izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

CECHY I ZALETY

- Dobra przyczepność w szerokim zakresie temperaturowym.
- Dobrze dopasuje się do nierównych powierzchni.
- Odporna na starzenie.

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania:
-5 ÷ 40°C.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD3-122017



www.anticor.pl