


Aluminio 360-17

TAŚMY ALUMINIOWE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Mięka folia aluminiowa o grubości 0.05mm.

Klej:

- Na bazie kauczuku butylowego.

Przekładka:

- Folia PE.

Kolor:

- Srebrny.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,43
Grubość folii Alu	mm	0,05
Temperatura stosowania	°C	-40 ÷ 105
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 35,03
Przyczepność do stali	%	min. 21,9
Wydłużenie względne	%	-

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Aluminio 360-17

Taśma aluminiowo – butylokauczukowa.

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie rur wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku.
- Uszczelnianie połączeń metal-szkło itp.
- Uszczelnianie pęknięć i spoin w rynnach, koszy dachowych, okapów, grzbietów, wokół kominów i miejsc nieszczelności, samochody dostawcze i ciężarówki.
- Naprawa metalowych paneli w przyczepach, kontenerach i budynków metalowych, i inne naprawy domowe.

CECHY I ZALETY

- Wysoka odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w tym na działanie promieniowania UV).
- Odporna na wilgoć.
- Szczelna ochrona przed wodą i powietrzem.
- Dobra przyczepność w niskich temperaturach.
- Dobra przyczepność do owalnych, kwadratowych oraz nieregularnych powierzchni.
- Łatwa w użyciu.
- Umożliwia izolację w trudnodostępnych miejscach.
- Możliwość pokrycia taśmą farbą malarską.
- Klej wykonany z gumy butylowej, nie zawiera bituminy.

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 40°C.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD2-082016



www.anticor.pl