


422

TAŚMY INSTALACYJNE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Plastyfikowany polichlorek winylu (PCW).

Klej:

- Na bazie kauczuku syntetycznego.

Kolor:

- Szary.

422

Samoprzylepna taśma instalacyjna PCW.

ZASTOSOWANIE

- W wentylacji, klimatyzacji i technice ciepłej.
- Łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu oraz z tworzyw sztucznych.
- Łączenie i mocowanie typowych materiałów izolacyjnych, a w szczególności z pianki poliuretanowej w płaszczu PCW.

CECHY I ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność i elastyczność.
- Bardzo dobre właściwości izolujące i uszczelniające.
- Wysoka odporność na wilgoć, chemikalia, starzenie.
- Szeroki zakres temperatury stosowania.
- Mrozoodporna.

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Taśmę owijać z zakładką min. 50%.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 40°C.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,15
Temperatura stosowania	°C	-10 ÷ 105
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 13
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1,0
Wydłużenie względne	%	min. 100

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



www.anticor.pl