


422

TAŚMY INSTALACYJNE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Plastyfikowany polichlorek winylu (PCW).

Klej:

- Na bazie kauczuku syntetycznego.

Kolor:

- Szary.

422

Samoprzylepna taśma instalacyjna PCW.

ZASTOSOWANIE

- W wentylacji, klimatyzacji i technice cieplnej.
- Łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu oraz z tworzyw sztucznych.
- Łączenie i mocowanie typowych materiałów izolacyjnych, a w szczególności z pianki poliuretanowej w płaszczu PCW.

CECHY I ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność i elastyczność.
- Bardzo dobre właściwości izolujące i uszczelniające, łatwa aplikacja.
- Wysoka odporność na wilgoć, chemikalia, starzenie.
- Mrozoodporna.
- Samogasnąca.
- Doskonała izolacja elektryczna.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,15
Temperatura stosowania	°C	0 ÷ 80
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 15
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1,0
Wydłużenie względne	%	min. 150
Napięcie przebicia	kV/mm	min. 40

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Taśmę owijać z zakładką min. 50%.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: 20 ÷ 30°C.

ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD3-122020



www.anticor.pl