

ANTICOR Plast 745

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

OPIS PRODUKTU

ANTICOR Plast 745 – przeciwkorozyjna masa plastyczna jest produkowana na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków zagęszczających, zawiera inhibitory korozji i dodatki poprawiające przyczepność.

Kolor: Sahara.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Gęstość w temp 20°C	kg/dm ³	~1,4
Temperatura zapłonu	°C	200
Temperatura pracy ciągłej	°C	do 30

Produkt posiada Certyfikat DVGW,
Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz znak budowlany „B”.

Produkt jest elementem systemu ANTICOR Plast w klasie A30 zgodnie z EN 12068, który tworzą:

- masa przeciwkorozyjna ANTICOR Plast 745 (wypełniacz)
- taśma ANTICOR Plast 701-40 z zakładką 2x50%
- taśma ANTICOR Plast 732-08 z zakładką 1x50%



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

ANTICOR Plast 745

Przeciwkorozyjna masa plastyczna w klasie A-30, zgodnie z EN 12068.

ZASTOSOWANIE

- Do wypełniania nierówności powierzchni.
- Do łagodzenia ostrych przejść kształtów i wymiarów przy izolacji połączeń kołnierzowych, kielichowych, śrubunków i armatury, itp.

CECHY I ZALETY

- Łatwa i szybka aplikacja.
- Zawiera inhibitory korozji oraz dodatki umożliwiające dobrą przyczepność.
- Nerozpuszczalna w wodzie.
- Nie zawiera składników niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia (Atest PZH).

STOSOWANIE / UWAGI

- Uplastyczyć masę ugniatając w dłoniach.
- Nakładać ręcznie na powierzchnię oczyszczoną z brudu kurzu, rdzy i wilgoci.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Folia PE: 2 kg.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD5-062020



www.anticor.pl