

# ANTICORRay

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

## Tabela zużycia materiałów w systemie

Nominalna średnica rury DN	Średnica zewnętrzna [mm]	Długość rękawa termokurczliwego [mm]	Zalecana szerokość zaklejki [mm]	Wymagana wielkość zakładki [mm]
50	60,3	310	100	75
80	88,9	410	100	75
100	114,3	480	100	75
125	141,3	570	100	75
150	168,3	650	100	75
200	219,1	810	100	75
250	273,1	980	100	75
300	323,9	1 140	100	75
350	355,6	1 280	100	75
400	406,4	1 440	150	100
450	457	1 600	150	100
500	508	1 760	150	100
550	559	1 920	150	100
600	610	2 080	150	100
650	660	2 230	150	100
700	711	2 390	150	100
750	762	2 550	150	100
800	813	2 720	150	100
850	864	2 880	150	100
900	914	3 040	150	100
950	965	3 210	150	100
1000	1016	3 400	150	100
1050	1067	3 560	150	100
1100	1118	3 720	150	100
1150	1168	3 870	150	100
1200	1219	4 030	150	100
1250	1270	4 240	150	100
1300	1321	4 400	150	100
1350	1372	4 560	150	100
1400	1422	4 720	150	100

Większe średnice możliwe na zamówienie.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD5-062020



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)