



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
nr DWU 01/06/2020**

1. **Nazwa wyrobu:** ANTICOR Syntetix Mastic do uszczelniania przestrzeni na końcach rur osłonowych w systemie rura osłonowa/rura produktowa.
2. **Oznaczenie wyrobu:** ANTICOR Syntetix Mastic.
3. **Zastosowanie:** Uszczelnienie przestrzeni na końcach rur osłonowych w systemie rura osłonowa/rura produktowa.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
ANTICOR Sp. z o.o., ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka.
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:** Nie dotyczy.
6. **System zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** Nie dotyczy.
7. **Deklarowane właściwości użytkowe, zgodnie z karta techniczną:**

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I EKSPLOATACYJNE *)		
Parametry	Jednostka	Wartość
Temperatura pracy	$^{\circ}\text{C}$	-15 + +35
Gęstość	kg/dm^3	1,35 + 1,45
Rezystywność	Ωm	$>3,9 \times 10^8$
Odporność materiału na odspojenie katodowe w środowisku elektrolitycznym	mm	0
Absorpcja wody	%mas	$< 0,0665$
Test solanki	Pozytywny	
Przyczepność do stali i tworzyw sztucznych	Kohezyjna do podłoża (rozrywanie w warstwie)	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dyrektor ds. Rozwoju i Projektów


Marcin SŁABY

ANTICOR Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26
(1)

.....
(pieczęć firmowa, imię i nazwisko)

Wieliczka 29.08.2019
(miejsce i data wydania)