



**KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
nr : 010/KDWU/ 2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Przeciwkorozyjny, termozgrzewalny, system naprawczy ANTICORRay REP**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Powłoka EN 12068:2002**
System A : ANTICORRay Epoxy Primer, ANTICORRay Mastic Filler-wypełniacz, ANTICORRay REP- łąta
System B: ANTICORRay Mastic Filler- wypełniacz, ANTICORRay REP- łąta
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do ochrony podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych przed korozją**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ANTICOR Sp. z o.o. ,ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **Norma PN-EN 12068:2002-w zakresie materiałów naprawczych**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego Laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :
Instytut Nafty i Gazu PIB
Akredytacja nr : AC-010
Raport z badań nr 88P_n/GP-2/14
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność na uderzenie w 23°C	≥15 J	
Wytrzymałość na wgniatanie w 30°C	pozytywna	
Szczelność powłoki	15kV	
Wytrzymałość na katodowe odspajanie	≤10mm	
Przyczepność do powierzchni rury w 23°C	≥1,0N/mm	
Wytrzymałość na zsuwanie w 23°C	≥0,05 N/mm ²	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

ANTICOR Sp. z o.o.
Kierownik Działu Produkcji
Konfekcjonowania i Magazynów

Artur ZENOWICZ
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)


.....
(podpis)

Wieliczka 03.09.2019

(miejsce i data wydania)

ANTICOR Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26
(1)