


# ANTICOR Plast 732-08

## MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

### BUDOWA



### OPIS PRODUKTU

#### Nośnik:

- Folia PCW.

#### Warstwa klejąca:

- Na bazie kauczuku.

#### Kolory:

- Żółty, niebieski, czarny.

### DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,19
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	min. 40
Temperatura stosowania	°C	do 80
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 25
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1,75
Wydłużenie przy zerwaniu	%	min. 180

Produkt posiada Certyfikat DVGW,  
Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz znak budowlany „B”.

Produkt jest elementem systemu ANTICOR Plast w klasie A30  
zgodnie z EN 12068, który tworzą:

- masa przeciwkorozyjna ANTICOR Plast 745 (wypełniacz)
- taśma ANTICOR Plast 701-40 z zakładką 2x50%
- taśma ANTICOR Plast 732-08 z zakładką 1x50%



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

### ANTICOR Plast 732-08

Taśma ochrony mechanicznej w klasie A-30,  
zgodnie z EN 12068.

### ZASTOSOWANIE

- Jako ochrona mechaniczna nakładana na warstwę zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej utworzonej z taśmy ANTICOR Plast 701-40.

### CECHY I ZALETY

- Wysoce elastyczna, doskonale dopasowuje się do powierzchni o skomplikowanych kształtach.
- Łatwa i szybka aplikacja.
- Mrozoodporna.
- Odporna na wpływy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV.
- Odporna na ścieranie, wilgoć i starzenie.
- Zapewnia minimalną paroprzepuszczalność.
- Posiada bardzo dobrą wytrzymałość dielektryczną.

### STOSOWANIE / UWAGI

- Materiały do wykonywania powłok izolacyjnych bezpośrednio przed użyciem powinny być kondycjonowane w temperaturze: 10÷25°C.
- Nakładać na warstwę zasadniczej ochrony antykorozyjnej wykonanej z taśmy ANTICOR Plast 701-40.
- Zalecana temperatura aplikacji: 10 ÷ 40°C.
- Nawijać spiralnie z lekkim naprężeniem wstępnym z zakładką 50%.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

### WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

### DOSTĘPNE ROZMIARY

50 mm x 20 m, inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD7-062023



www.anticor.pl