


BUTYLMASTIK /ANTICORWrap Mastic

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

BUDOWA TAŚMY



OPIS PRODUKTU

Przekładka:

- Papier silikonowy

Warstwa klejąca:

- Mieszanina butylokauczuku, żywic syntetycznych i plastyfikatorów.

Kolor:

- Czarny.

BUTYLMASTIK /ANTICORWrap Mastic

Trwale plastyczna, elastyczna butylokauczukowa masa wypełniająco-profilująca, do wszystkich systemów Polyken i ANTICORWrap.

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie, profilowanie i łagodzenie lica spoin oraz połączeń ostrych przejść kątowych rur (kielichy, kołnierze, trójniki itp.) w izolacjach taśmowych na zimno (klasy izolacji B i C wg normy PN12068).
- Wypełnianie ubytków i nierówności powierzchni podczas napraw izolacji taśmowych.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Gęstość	kg/dm ³	1,70 ± 5%
Temperatura stosowania	°C	- 34 ÷ 50
Liczba zmydlenia	mg/g	2 odważki

CECHY I ZALETY

- Łączy się trwale z płynem gruntującym (primerem) oraz z warstwą przylepną taśm ochrony antykorozyjnej.
- Nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje).
- Trwale elastyczny w szerokim zakresie temperaturowym.
- Posiada właściwości antykorozyjne.
- Łatwy i szybki w aplikacji.

STOSOWANIE / UWAGI

- Przed nałożeniem masę kondycjonować w temp. 10÷25°C.
- Masę aplikować zgodnie z technologią przygotowania powierzchni pod aplikację powłok taśmowych (zob. katalog *Korozja stali – materiały i technologie ochrony*, str. 6-7).

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

kostka (brykiet) 1kg,
taśma 3 mm x 60 mm x 10 m.



Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS.

ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD04-052024



www.anticor.pl