



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-5180CP0042**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzmanschette
<b>Modell</b> <i>model</i>	ANTICORRay WSS80
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00477-KP04 vom 30.01.2024 (EBI) Baumusterprüfung: 13/066/5180/2 vom 18.02.2014 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Ablaufdatum / AZ** 18.02.2029 / 24-0184-GNV  
*date of expiry / file no.*

26.03.2024 Bd A-1/2 : A. 20.72  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
ANTICORRay WSS80	Belastungsklasse: C HT UV Dauerbetriebstemperatur: max. +80 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C HT 80 UV	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: Warm zu verarbeitende Korrosionsschutzmanschette auf Voranstrich aufzubringen.

DVG



**CERT**

# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DG-5180CP0042**  
Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
<b>Product description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Heat shrinkable wraparound sleeve
<b>Model</b> <i>Modell</i>	ANTICORRay WSS80
<b>Test reports</b> <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 21-00477-KP04 from 30.01.2024 (EBI) Type testing: 13/066/5180/2 from 18.02.2014 (EBI)
<b>Test basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Date of Expiry / File No.** 18.02.2029 / 24-0184-GNV  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

26.03.2024 Bd A-1/2 *J.A. W.Z.*  
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ANTICORRay WSS80	Stress class: C HT UV Permanent operating temperature: max. +80 °C Designation according to standard: Coating EN 12068-C HT 80 UV	

**Hints of Utilization / Remarks*****Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Application: Warm applied corrosion protection coating on primer.

DVG