

Primer Polyken 1027

MATERIAŁY ANTYKOROZYJNE

BUDOWA

Substancje stałe: mieszanina elastomerów butylowych i żywic syntetycznych.

Rozpuszczalnik: mieszanina rozpuszczalników organicznych.

Kolor: czarny.

UFI: EC00-Y0HA-500P-F4HP

DANE TECHNICZNE		
Parametry	Jednostka	Wartość
Rozpuszczalnik	mieszanina	
Zawartość substancji stałych	%	ok. 30
Gęstość	kg/dm ³	0,83 ± 2%
Temperatura zapłonu	°C	4
Zużycie	l/m ²	0,1



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

PRIMER Polyken 1027

Przeciwkorozyjny płyn gruntujący w wielowarstwowych systemach zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Stanowi pierwszą warstwę powłoki w klasach C50, B30 wg EN 12068.

ZASTOSOWANIE

- Jako pierwsza warstwa w wielowarstwowych systemach ochrony przeciwkorozyjnej nakładana na oczyszczoną powierzchnię stalową.
- Stosowana do zabezpieczania przeciwkorozyjnego rur stalowych przesyłowych (prostych i łukowych odcinków rur, armatury) oraz zbiorników i innych obiektów cylindrycznych w zabudowie podziemnej i podwodnej.

CECHY I ZALETY

- Zasadniczo zwiększa przyczepność powłok taśmowych PE do zabezpieczanej powierzchni stalowej.
- Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej (SCC).
- Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące.

STOSOWANIE / UWAGI

- Przed nakładaniem Primer 1027 kondycjonować w temp. pow. 15°C i bezpośrednio przed użyciem starannie wymieszać (nie rozcieńczać!)
- Płyn gruntujący nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych)
- Nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla, szczotki, gąbki lub natryskowo. Podczas nakładania nie używać otwartego ognia – primer i opary są palne!

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Puszka: op. 1 l.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD4-032025



www.anticor.pl