

ANTICORWrap Primer 729

MATERIAŁY ANTYKOROZYJNE

BUDOWA

Substancje stałe: mieszanina żywic syntetycznych i bituminy
Rozpuszczalnik: mieszanina rozpuszczalników organicznych
Kolor: czarny
Konsystencja: ciecz

UFI: K600-Y04H-J00P-4FCJ

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Substancje stałe*	%	~ 27
Rozpuszczalnik	mieszanina	Patrz. Karta Charakterystyki Materiału
Gęstość (w 23°C)	kg/dm ³	0,83
Temperatura zapłonu	°C	> 24
Temperatura stosowania	°C	max 40
Zużycie	l/m ²	0,1

* Uwaga: dane techniczne zawierają ±5% tolerancji.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

ANTICORWrap Primer 729

Przeciwkorozyjny podkład gruntujący z inhibitorami korozji naprężeniowej (SCC) przeznaczony do nakładania pędzlem lub wałkiem. Zapewnia trwałą przyczepność powłoki do zabezpieczanej powierzchni stalowej.

ZASTOSOWANIE

- Do zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowej rur, połączeń spawanych, kształtek rurowych zabudowanych pod i nad powierzchnią ziemi.
- Do rehabilitacji izolacji bitumicznej, PE i PP na czynnych rurociągach stalowych.

CECHY I ZALETY

- Zawiera inhibitory korozji.
- Odporny na wilgoć, promieniowanie UV i utlenianie.
- Posiada własności penetrujące.
- Łatwy do aplikacji.
- Nierozpuszczalny w wodzie.
- Może być stosowany w temperaturach ujemnych.

STOSOWANIE

- Starannie wymieszać przed nakładaniem.
- Usunąć z zabezpieczanej powierzchni rdzę, kurz, smar oraz inne zanieczyszczenia.
- Odłuszczyć powierzchnię beztłuszczowym rozpuszczalnikiem.
- Przygotować powierzchnię do stopnia czystości Sa 2½ (PN-ISO 8501). Dopuszcza się stopień czystości St 3.
- Usunąć pozostałości materiału ściernego z zabezpieczanej powierzchni.
- Nakładać jednorodną ciekłą warstwę (bez zacieków) przy użyciu pędzla, wałka lub gąbki.

Zachować ostrożność!
Primer i opary są łatwopalne!

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

OPAKOWANIE

Puszka: 1 L

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

WYD5-032025



www.anticor.pl